

servelift V40 K

Kabinenlift mit dreiseitig geschlossener Kabine,
mit oder ohne mitfahrende Türe (900 x 2000 mm)
offene Seite fährt an Schleifwand hoch

Technische Daten

Abmessungen

Kabinengröße	1000x1400x2100 oder 1100x1400x2100mm, Sondergrößen auf Anfrage
Förderhöhe	variabel bis 12,0 m
Tragfähigkeit	bis 385 kg
Schachtgrube	140 mm

Technik

Antrieb	Doppel-Kettenradantrieb mit elektromagnetischer Federkraftbremse
Geschwindigkeit	0,15 m/sec = 9,0 m/min
Elektroanschluss	1-phasig, 230 V
Antriebsmotor 1,5 kW	
Steuerung	Totmannsteuerung mit Schlüsselschalter auf Plattform und bei Rufstellen SPS-Steuerung mit Frequenzumrichter für Sanftanlauf und Sanftstopp

Sicherheit

Ausführung	baumustergeprüft, entspricht Maschinenrichtlinie (CE) und EN 81-41
Absturzsicherung	baumustergeprüfte Keilfangvorrichtung auf Fangschiene 40/40/4
Geschwindigkeitsbegrenzer	baumustergeprüft
Absicherung:	
Einzugstellen	bei offener Kabinenseite mittels Abschaltleiste
Bereich unter Fahrkorb	mittels Unterbodenabschaltplatte
Türverschlüsse	baumustergeprüft mit Fehlschlusssicherung

Ausstattung

Fahrkorb	2,1m hoher, dreiseitig geschlossener Fahrkorb , mit/ohne mitfahrende Türe (900x2000mm), Verkleidung aus Acrylglas oder Aluminiumpaneelen
Türen	Drehflügeltüren manuell oder mit automatischem Antrieb (optional)
Oberfläche	RAL pulverbeschichtet
Optional	elektrische Notabsenkung, Klappsitz ,

Stand 11/2014